



NOMBRE PROLETRERO DE SALIDA UNIVERSAL LED DUAL CON BATERÍA INCLUIDA

CODIGO: 028-001SA



PRODUCTOS SIMILARES:



028-660W:
LAMPARA DE
EMERGENCIA
DUAL LED 150 LUM
CHICA



028-700W:
LAMPARA DE
EMERGENCIA
DUAL LED 150 LUM
GRANDE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Letrero de señalización de salida con iluminación LED de doble cara y sistema de respaldo mediante batería integrada. Diseñado para instalación en rutas de evacuación en entornos comerciales e industriales. Operación continua en condiciones normales y modo de emergencia ante falla de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Letrero de salida iluminado
Tecnología de iluminación	LED
Configuración	Doble vista (dual)
Alimentación eléctrica	120-277 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía	≤ 5 W
Fuente de respaldo	Batería recargable incluida
Tiempo de autonomía	≥ 90 minutos
Tiempo de recarga	24 horas (aprox.)
Material del gabinete	Termoplástico de ingeniería
Tipo de instalación	Muro, techo o suspendido
Grado de protección	Uso interior
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación LED de bajo consumo y larga vida útil.
- Diseño de doble cara para visibilidad en ambos sentidos de circulación.
- Sistema automático de activación en modo emergencia ante interrupción eléctrica.
- Batería interna recargable integrada en el equipo.
- Gabinete ligero con estructura resistente al impacto moderado.
- Compatible con instalaciones eléctricas comerciales estándar.