



EXTINTOR UNIDAD MÓVIL F-500 ACERO INOXIDABLE 50 LTS LLENO

CÓDIGO: 819-F50050



PRODUCTOS SIMILARES:



819-F500
EXTINTOR F-500
LLENO ACERO INOX
9.46 LTS, UL VICTORY



013-F500
AGENTE
ENCAPSULADOR F500
HCT EN BIDON DE 20
LTS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Extintor de unidad móvil diseñado para la supresión de incendios mediante agente F-500. Fabricado con cilindro de acero inoxidable y sistema presurizado con gas nitrógeno. Diseñado para aplicaciones industriales y operativas donde se requiere mayor capacidad de agente extintor y movilidad durante la intervención.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Tipo de agente	Agente líquido F-500
Capacidad	50 L
Tipoo de equipo	Unidad móvil
Clasificación de fuego	Clase A y Clase B
Material del cilindro	Acero inoxidable SUS304 / SUS316L
Espesor	3.0 mm
Presión de trabajo	14 bar
Presión de prueba	27 bar
Diámetro del cilindro	325 mm
Altura del cilindro	908 mm
Peso total aproximado	95 kg
Temperatura operación	0 °C a 60 °C

CARACTERÍSTICAS:

- Cilindro fabricado en acero inoxidable que proporciona alta resistencia a la corrosión
- Agente extintor F-500 diseñado para combatir incendios clase A y B
- Sistema presurizado con nitrógeno para descarga eficiente del agente
- Configuración de unidad móvil que facilita el transporte y la operación
- Equipo diseñado para aplicaciones industriales donde se requiere mayor capacidad de extinción
- Componentes diseñados para cumplir con estándares de seguridad y calidad