



CHIFLÓN GIACOMINI APROBADO 1.5 POLICARBONATO UL

CÓDIGO:

IPT 966-A7BPY002

NST 966-A7BPY001



PRODUCTOS SIMILARES:



966-A7BY001

BOQUILLA TRES PASOS
1.5 NST UL, DE
BRONCE GIACOMINI



966-B010

CHIFLON DE CIERRE
RAPIDO 1.5" NST 120
GPM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Chiflón regulador para manguera contra incendio diseñado para controlar el flujo de agua mediante sistema de descarga ajustable. Permite modificar el patrón del chorro durante la operación y realizar cierre del paso de agua. Fabricado en policarbonato de alta resistencia para uso en sistemas de combate contra incendios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Tipo de equipo	Chiflón regulador para manguera contra incendio
Sistema de regulación	Tres pasos
Diámetro de conexión	1½"
Tipo de rosca	IPT/NST
Caudal	80 GPM
Presión de operación	100 PSI
Material del cuerpo	Policarbonato
Temperatura máxima de operación	93 °C
Peso aproximado	640 g
Certificación	UL

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo fabricado en policarbonato resistente a impactos y desgaste
- Sistema de regulación que permite ajustar el patrón del chorro de agua
- Diseño compatible con mangueras contra incendio con conexión estándar
- Construcción ligera que facilita su manipulación durante la operación
- Resistente a condiciones ambientales y exposición a la intemperie
- Diseño orientado a sistemas hidráulicos de protección contra incendios