



CHIFLON TRES PASOS



966-B008

CHIFLON TRES PASOS 2.5" NST 120 GPM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Chiflón regulador diseñado para controlar el flujo de agua en mangueras contra incendio mediante sistema de tres posiciones. Permite seleccionar distintos patrones de descarga y realizar cierre total del paso de agua. Fabricado para aplicaciones en sistemas de combate contra incendios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Sistema de regulación	Tres pasos
Tipo de conexión	Hembra
Tipo de rosca disponibles	NST/IPT
Diámetros disponibles	1.5", 2", 2.5"
Hilos por pulgadas	7.5
Caudal	120 GPM
Presión de trabajo	21 kg/cm ² (300 PSI)
Presión de prueba	42 kg/cm ² (600 PSI)
Material	Bronce fundido
Altura aproximada	13 cm
Peso aproximado	1.2 kg

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de regulación de tres posiciones para control del flujo de agua
- Permite seleccionar patrón de chorro directo, cortina, neblina y cierre total
- Operación manual mediante giro del cabezal regulador
- Construcción en bronce fundido resistente a presión y desgaste
- Diseño compatible con mangueras contra incendio con conexión estándar
- Cuerpo metálico diseñado para uso en condiciones de operación exigentes

OTROS:



966-B007
CHIFLON TRES PASOS
2.5" IPT 120 GPM



966-B006
CHIFLON TRES PASOS
2" IPT 120 GPM



966-B005
CHIFLON TRES PASOS
1.5" NST 120 GPM



966-B003
CHIFLON TRES PASOS
2" IPT 80 GPM



966-B002
CHIFLON TRES PASOS
1.5" NST 80 GPM



966-B001
CHIFLON TRES PASOS
1.5 IPT 80 GPM



966-B004
CHIFLON TRES PASOS
1.5" IPT 120 GPM