

Pistola para presurizado de extintores EX/SP



Descripción:

Equipo diseñado para presurizar la mayoría de los extintores portátiles de baja presión de circulación nacional mediante gas nitrógeno.

Su diseño permite realizar el proceso de presurizado sin utilizar conexiones individuales para cada tipo o capacidad de extintor, optimizando el trabajo durante labores de mantenimiento y recarga.

Este equipo es compatible con extintores portátiles de baja presión para diferentes agentes extinguidores, excepto extintores de dióxido de carbono, CO₂.

Propiedad	Especificación
Sistema de accionamiento	Por válvula y pistón neumático
Tipo de operación	Neumática
Compatibilidad	Extintores portátiles de baja presión de circulación nacional
No compatible con	Extintores de bióxido de carbono, CO ₂
Largo	25 cm
Ancho	7 cm
Peso del producto	0.75 kg

Modo de uso:

El funcionamiento es neumático. El accionamiento se realiza de forma simultánea con el mismo gas nitrógeno utilizado para presurizar el extintor.

El proceso se controla mediante una válvula, la cual acciona el pistón de la pistola para facilitar el presurizado del extintor de manera práctica y segura.

Observación:

Este equipo trabaja en conjunto con un cilindro de gas nitrógeno y un regulador de presión de dos etapas apto para nitrógeno. **El cilindro de gas nitrógeno y el regulador de presión no están incluidos.**